

TECHNISCHE INFORMATIE

MARRAKECH WALLS ECOLOGISCH EN NATUURLIJK



MARRAKECH WALLS

ECOLOGISCH EN NATUURLIJK

ALGEMEEN

MARRAKECH WALLS IS EEN VERF VOOR BINNEN MET EEN SENSUELE, SUBTIELE EN LUXUEUZE UITSTRALING. HET IS 100% MINERAAL EN ZEER MILIEUVRIENDELIJK.

HET OPPERVLAKE VOELT ZIJDEZACHT AAN EN IS ZEER MAT MET EEN BETONLOOK UITSTRALING, OF AFGEWERKT MET DE KALKZEEP KRIJGT HET EEN ZACHTE GLANS, VERGELIJKBAAR MET DE TADELAKT UITSTRALING. MET DE ITALIAN WAX KAN HET OPPERVLAKE GE-POLIJST WORDEN TOT HOOGGLANS. DE UITSTRALING WORDT VOORAL BEPAALD DOOR DE WIJZE VAN AANBRENGEN EN AFWERKING.

DE VOORNAAMSTE KENMERKEN ZIJN

- + KLAAR VOOR GEBRUIK
- + 100% RECYCLEBAAR
- + GOED DEK VERMOGEN
- + WATERDAMP DOORLATEND
- + GEEN SYNTHETISCHE BINDMIDDELEN
- + BACTERIE- EN SCHIMMELWEREND
- + ZEER MAT EFFECT
- + ONBRANDBAAR

TOEPASSING

- + KALKPLEISTER
- + CEMENTPLEISTER
- + ZUIGENDE MINERALE ONDERGRONDEN
- + ABSORBERENDE EN NIET WATERAFSTOTENDE ONDERGRONDEN

VOORBEREIDING

DE MEESTE VERFPROBLEMEN KOMEN DOOR EEN SLECHTE VOORBEREIDING OF APPLICATIE. HET TE SCHILDEREN OPPERVLAKE DIEN T SCHOON, DROOG, STOF- EN VETVRIJ TE ZIJN. DOOR EEN GOEDE OPPERVLAKE VOORBEREIDING HELP JE HET VERFSYSTEEM IN LANGDURIGE BESCHERMING.

LET OP: KLEUR EN DE UITEINDELIJKE UITSTRALING VARIEERT NAARGELANG DE ZUIGKRACHT VAN DE ONDERGROND EN DE MANIER VAN AANBRENGEN. VOOR EEN JUISTE WEERGAVE VAN DE KLEUR EN HET EFFECT, ALTIJD EEN TESTVLAK PLAATSEN.

1. VERWIJDER ALLE LOSSE GEKRAAKTE VERFLAGEN.

2. AL GESCHILDERDE ONDERGRONDEN REINIGEN MET PURE & ORIGINAL SUPER CLEANER.

REPARATIE PLEKKEN VOORSTRIJKEN MET PURE & ORIGINAL WALLPRIM. ZODRA DIT DROOG IS, DE GEHELE WAND IN DE PURE & ORIGINAL WALLPRIM ZETTEN.

OP STERK POEDERIGE ONDERGRONDEN (ZONDER REPARATIE PLEKKEN) VOORSTRIJKEN MET PURE & ORIGINAL WALLFIX, WANDEN MET ZUIGINGSVERSCHILLEN VOORSTRIJKEN MET PURE & ORIGINAL WALLPRIM.

OPTIE 1: VOLLE LAAG MARRAKECH WALLS OPZETTEN EN HET OPPERVLAKE NA DROGING SCHUREN MET KORREL 400 OF HOGER. NADIEN GOED AFSTOFFEN EN OPSCHRAPEN MET DE SPATEL. DAARNA EVENTUEEL AFWERKEN MET KALKZEEP, ITALIAN WAX OF DE DEAD FLAT ECO SEALER.

OPTIE 2: DE MARRAKECH WALLS OPZETTEN MIDDELS MEERDERE LAGEN. DIT ZAL EEN IETS DONKERDER, MEER WOLKERIGE, UITSTRALING GEVEN. NA DROGING SCHUREN MET KORREL 400 OF HOGER. NADIEN GOED AFSTOFFEN EN OPSCHRAPEN MET DE SPATEL. DAARNA EVENTUEEL AFWERKEN MET KALKZEEP, PURE & ORIGINAL ITALIAN WAX OF PURE & ORIGINAL DEAD FLAT ECO SEALER.

ONDERGROND HOUT: ONBEHANDELD HOUT OPSCHUREN EN ONTVETTEN MET PURE & ORIGINAL SUPER CLEANER. HET HOUT DIEN T VOLDOENDE DROOG TE ZIJN I.V.M. VOORKOMEN VAN KRIMP VAN HET HOUT. MARRAKECH WALLS IS NIET TE VERWERKEN OP TROPISCHE HOUTSOORTEN.

MARRAKECH WALLS

ECOLOGISCH EN NATUURLIJK

BASISGEGEVENS BIJ 20° C WITTE VERF

SOORTELIJK GEWICHT;	1,4 G/CM ³
THEORETISCH RENDEMENT;	EERSTE LAAG 5 - 7 M ² /L, DAARNA AFHANKELIJK VAN DE WERKWIJZE EVENTUELE EINDLAAG +/- 15 M ² /L
DROOGTIJD;	STOFVRIJ 2 - 3 UUR
OVERSCHILDERBAAR;	NA MIN. 8 UUR
VLAMPUNT;	GEEN
PH;	+/- 13

EU-GRENSWAARDE: VOS KLASSE A/A. DIT PRODUCT BEVAT 0 GR/L VOS.

BEWAREN IN OORSPRONKELIJKE VERPAKKING EN OP EEN VORSTVRIJE PLAATS: 6 MAANDEN. IS NIET MENGBAAR MET ANDERE VERVEN. KLEUREN KUNNEN MOGELIJK EEN KLEURVERANDERING ONDERGAAN IN DE TIJD, DIT IS INHERENT AAN HET MINERALE PRODUCT.

AANBRENGCONDITIES

BRENG DE VERF AAN MET EEN BLOKKWAST OF ROLLER. VERDUNNEN IS NIET NODIG, DE VERF MOET RELATIEF DIK BLIJVEN. ROER DE VERF GOED DOOR, VOOR EN TIJDENS HET AANBRENGEN. SCHILDER NIET IN DIRECT ZONLICHT. SCHILDER VANUIT EEN DROOG OPPERVLAKE NAAR EEN NAT, REEDS GESCHILDERD OPPERVLAKE. BRENG AAN IN EEN RELATIEF DIKKE LAAG. OP HET MOMENT DAT DE MARRAKECH WALLS BEGINT TE DROGEN MET DE PURE & ORIGINAL MARRAKECH SPATEL GLADSTRIJKEN, KRIS KRAS OVER DE VERF. DE VERF MOET OVERAL GLAD GESTREKEN WORDEN. HOE DRUKKER DE BEWEGINGEN, HOE DRUKKER HET EFFECT. VOOR GEBRUIK GOED ROEREN EN CONTROLEER DE KLEUR.

TEMPERATUUR: >5°C, <35°C
(LUCHT, OPPERVLAKE EN MATERIAAL).
RELATIEVE VOCHTIGHEID: 85% MAX.

KLEUREN

ZIJN VOLGENS DE PURE & ORIGINAL KLEURENKAART. LET OP: DOOR INVLOED VAN TEMPERATUUR, ONDERGROND EN LUCHTVOCHTIGHEID KAN MEN VERKLEURING KRIJGEN VAN HET BEHANDELDE OPPERVLAKE. DIT IS TYPISCH AAN MARRAKECH WALLS. DEZE VERF KAN DOOR DE ONDERGRONDEIGENSCHAPPEN, HET TYPE OBJECT, DE WEERSBELASTING EN SCHADELIJKE STOFFEN UIT DE ATMOSFEER VERVROEGD VERWEREN. DIT IS TYPISCH AAN HET NATUURLIJKE MATERIAAL EN IS DUS GEEN PRODUCTFOUT.

VERPAKKING

LEVERBAAR IN 2,5L EN 5L.

BESCHERMING

OM HET OPPERVLAKE WATERDICHT TE MAKEN ADVISEREN WIJ DE PURE & ORIGINAL DEAD FLAT ECO SEALER TE GEBRUIKEN. MINIMAAL 2 - 3 LAGEN VAN DE SEALER AANBRENGEN. DE MARRAKECH WALLS MOET GEHEEL VERZADIGD ZIJN EN GEEN WATER MEER OPNEMEN. DE MARRAKECH WALLS BLIJFT MAT MAAR ER KAN IETS MINDER UITSTRALING IN KLEURNUANCES ONTSTAAN.

LET OP: AANBRENGEN VAN TE DIKKE LAGEN, OF ONREGELMATIG OPZETTEN, KAN (MET NAME OP DONKERE KLEUREN) LEIDEN TOT WIT WAAS. U DIENT EEN DROOGTIJD VAN 7 DAGEN IN ACHT TE NEMEN VAN DE MARRAKECH WALLS VOORALEER DE PURE & ORIGINAL DEAD FLAT ECO SEALER GEPLAATST KAN WORDEN.

VOOR EEN MEER DECORATIEF EFFECT EN LICHT AFNEEMBAARHEID VERZADIGEN MET KALKZEEP. DE WAND KRIJGT EEN TADELAKT GLANS EN DE KLEURNUANCES WORDEN VOLLER EN DIEPER.

DE MARRAKECH WALLS IS MET DE TRANSPARANTE PURE & ORIGINAL ITALIAN WAX NA TE BEWERKEN. DIT IS EEN MATTE WAX DIE U NAAR WENS, DOOR DEZE TE POLIJSTEN, KUNT OPWERKEN TOT HOOGLANS. MET 2 LAGEN PURE & ORIGINAL ITALIAN WAX WORDT DEZE SPATWATERDICHT.

REINIGING

REINIG HANDEN EN GEREEDSCHAP ONMIDDELLIJK NA GEBRUIK MET ZEEP EN WATER.

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

NIET ALLE IN DE PRAKTIJK VOORKOMENDE ONDERGRONDEN EN HUN VOORBEHANDELING KUNNEN IN DIT TECHNISCHE INFORMATIEBLAD OPGENOMEN WORDEN. HET IS DAAROM RAADZAAM BIJ SPECIFIEKE SITUATIES UW LEVERANCIER TE RAADPLEGEN.

DEZE TECHNISCHE INFORMATIE WERD SAMENGESTELD NAAR DE JONGSTE VERFTECHNIEK. AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE ALGEMENE GELDIGHEID VAN DEZE AANWIJZINGEN MOET WORDEN AFGEWEZEN, DAAR TOEPASSING EN VERWERKINGSMETHODEN BUITEN ONZE INVLOED LIGGEN EN GROTE VERSCHILLEN IN DE AARD VAN DE ONDERGROND STEEDS EEN AANPASSING VAN DE WERKWIJZE NAAR HET INZICHT VAN DE VAKKUNDIGE VERWERKER VRAGEN.

VEILIGHEID

DE VERF IS IRRITEREND VOOR DE HUID EN OGEN. IN GEVAL VAN CONTACT, OVERVLOEDIG SPOELN MET WATER EN DIRECT EEN ARTS CONSULTEREN. DE VERF BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN. ZORG VOOR VOLDOENDE VENTILATIE TIJDENS HET VERWERKEN EN DROGEN.