

Handleiding Pure & Original Dead Flat Eco Sealer

Inhoud

Algemene informatie over Pure & Original Dead Flat Eco Sealer	1
Gebruikersinformatie voor Pure & Original Dead Flat Eco Sealer.....	1
Benodigde materialen.....	1
Pure & Original aanbrengen	2
Reinigen producten.....	2
Technische Informatie over Pure & Original Dead Flat Eco Sealer	3
Aansprakelijkheid Pure & Original Dead Flat Eco Sealer	3

Algemene informatie over Pure & Original Dead Flat Eco Sealer

Toepassingen voor Pure & Original Dead Flat Eco Sealer

Pure & Original Dead Flat Eco Sealer is een heldere sealer met de minst mogelijke glans. Het kan aangebracht worden op muurverven, kalkverven, Marrakech Walls, houten ondergronden en krijtverven.

Kleuren

Pure & Original Dead Flat Eco Sealer is niet verkrijgbaar in kleuren. Het maakt echter wel de onderliggende kleur voller.

Beschikbaarheid

Pure & Original Dead Flat Eco Sealer is beschikbaar bij de dealer in verpakkingen van 1L en 2.5L.

Voordelen Pure & Original

Dead Flat Eco Sealer beschikt over de volgende voordelen: vollere kleurbeleving, hout wordt uitstekend reinigbaar, geen glans, zeer goed afwasbaar.

Gebruikersinformatie voor Pure & Original Dead Flat Eco Sealer

Benodigde materialen

Voor het gebruik van Pure & Original Dead Flat Eco Sealer dient u te beschikken over de volgende materialen:

- Een kalkkwast, langharige kwast of spuit
- Een roerstaafje dat gratis geleverd wordt bij een bestelling
- Pure & Original Dead Flat Eco Sealer (veelal bij ons binnen 1 werkdag geleverd)

Veel benodigdheden kunt u vinden onder het kopje '[kwasten](#)'.

Vorbereiden

Loop de volgende punten na alvorens u begint met verven:

- Zorg ervoor dat alle oppervlakken in een goede staat verkeren. Dit houdt in dat de ondergrond goed schoon, droog en vrij van vuil of vet is. Vet- en olieresten kunnen verwijderd worden met een ontvetter op waterbasis.
- Schilder niet bij temperaturen lager dan 8°C of hoger dan 35°C.
- Schilder niet in de volle zon.
- Indien u twijfelt over de kwaliteit van de ondergrond, dan kunt u een e-mail sturen naar info@homedesignshops.nl of bellen met [079-3317440](tel:079-3317440).

Vorbereiden muurverven

Breng de Pure & Original Dead Flat Eco Sealer onverdund aan, in minimaal 2 dunne lagen, gebruikmakend van een kwast (geen roller).

De Eco Sealer kan na 7 tot 20 dagen worden aangebracht over de muurverf.

Pure & Original aanbrenge

Dead Flat Eco Sealer kan aangebracht worden met een kalkkwast, met een langharige kwast of met een drukspuit.

Let op: De Sealer kan een witwaas op donkere kleuren veroorzaken als het te snel wordt aangebracht of als er een roller wordt gebruikt. Ook het verdunnen van de Sealer raden wij af. Breng daarnaast de Sealer niet aan op horizontale oppervlakken waar water blijft staan.

De spuitinstellingen zijn als volgt:

- 0.011" – 0.015 " (punt)
- 100 – 150 bar
- 25° - 40°

Reinigen producten

Alle gebruikte producten kunnen gereinigd worden met warm water en zeep. U wordt geadviseerd om het gereedschap te reinigen met white spirit om roestvorming te voorkomen.

Droogtijd en overschilderbaar

Pure & Original Dead Flat Eco Sealer is stofdroog na 30 minuten tot 1 uur en overschilderbaar na minimaal 12 uur.

Technische Informatie over Pure & Original Dead Flat Eco Sealer

Producteigenschappen

De volgende eigenschappen zijn geldig bij 20°C witte lak

Soortgelijk gewicht: 1.06 g/cm³
pH: 7-9

Let op: Onder invloed van temperatuur, luchtvochtigheid en ondergrond kan er verkleuring optreden van het oppervlak. Dit is typisch aan Marrakech en geen productiefout.

Verbruik

Met 1L Pure & Original Dead Flat Eco Sealer kunt u ongeveer 12 – 15 m² ondergrond bedekken.

Houdbaarheid en bewaren

Pure & Original Dead Flat Eco Sealer moet beschermd worden tegen vorst en extreme temperaturen. Daarnaast is het aan te raden om de verf binnen 6 maanden na aankoop te gebruiken.

Afwasbaarheid

Pure & Original Dead Flat Eco Sealer is zeer goed afwasbaar met warm water of met klassieke niet-bijtende reinigingsproducten.

Samenstelling

Pure & Original Dead Flat Eco Sealer is een matte, wateroplosbare sealer, 100% acryl en niet vergelend.

Milieu

Pure & Original Dead Flat Eco Sealer voldoet aan de strengste milieuvorschriften.

Categorie: A
Maximum aantal g/L: 30 g/L

Afval

Laat de verfresten volledig uitharden en ophalen door een erkende verwerker. (Het is ook mogelijk om de verfresten te deponeren bij een erkende verwerker.)

Veiligheid en gezondheid

Tijdens het aanbrengen van de verf dient er gezorgd te worden voor goede ventilatie. Vermijd contact met huid en ogen. Indien de verf in contact komt met de ogen of met de huid, dan dienen deze overvloedig gespoeld te worden met stromend, schoon water en dient er medische hulp ingeroepen te worden. Houd de verf buiten bereik van kinderen.

Aansprakelijkheid Pure & Original Dead Flat Eco Sealer

Gebruik

Wij adviseren u Pure & Original Dead Flat Eco Sealer binnen 6 maanden na aankoop aan te brengen. In verband met kwaliteitsvermindering over tijd kunnen wij namelijk na deze tijd de kwaliteit niet meer garanderen.

Informatie in deze handleiding

Deze handleiding is bedoeld om u technisch advies te geven over de Pure & Original Dead Flat Eco

Sealer. Wij bieden u deze handleiding om u een richtlijn te geven, maar helaas kunnen wij u geen garantie bieden op basis van deze informatie.