

## Handleiding Pure & Original Vloerverf Regular

### Inhoud

Algemene informatie over Pure & Original Vloerverf Regular.....	1
Gebruikersinformatie voor Pure & Original Vloerverf.....	1
Benodigde materialen.....	1
Pure & Original aanbrengen.....	3
Reinigen producten.....	3
Droogtijd en overschilderbaar.....	3
Technische Informatie over Pure & Original Vloerverf.....	4
Aansprakelijkheid Pure & Original Vloerverf .....	4

## Algemene informatie over Pure & Original Vloerverf Regular

### Toepassingen voor Pure & Original Vloerverf Regular

Pure & Original Vloerverf is een hoog kwalitatieve, robuuste verfsoort. Deze vloerverf kan uitsluitend binnenshuis gebruikt worden op houten en betonnen vloeren (ook in de garage en kelder) en op de trap.

### Kleuren

Pure & Original Vloerverf is verkrijgbaar in de 116 unieke Pure & Original kleuren.

### Beschikbaarheid

Pure & Original Vloerverf is beschikbaar bij de dealer in blikken van 2.5L en 20L.

## Gebruikersinformatie voor Pure & Original Vloerverf

### Benodigde materialen

Voor het gebruik van Pure & Original Vloerverf dient u te beschikken over de volgende materialen:

- Een borstel, een roller of een spuit
- Een roerstaafje dat gratis geleverd wordt bij een bestelling
- Pure & Original Vloerverf (veelal bij ons binnen 1 werkdag geleverd)
- Pure & Original Super Cleaner

Veel benodigdheden kunt u vinden onder het kopje '[kwasten](#)'.

## Vorbereiden

Loop de volgende punten na alvorens u begint met verven:

- Verwijder losse verflagen en schuur het oppervlak goed
- Vul eventuele gaten of scheuren met een flexibel vulmiddel
- Zorg voor neutralisatie van het oppervlak als er bijtende verf verwijderaars zijn gebruikt. (De Painting the Past Remover is geen bijtend middel en heeft geen neutralisatie nodig.)
- Zorg dat alle oppervlakken in een goede staat verkeren. Dit houdt in dat de ondergrond goed schoon, droog en vrij van vuil of vet is. Maak hiervoor de ondergrond schoon met Pure & Original Super Cleaner.
- Bereid zanderige ondergronden voor met Pure & Original Wall Fix.
- Schilder niet bij temperaturen lager dan 3°C of hoger dan 50°C.
- Schilder niet in de volle zon.
- Zorg ervoor dat de ondergrond volledig droog is, aangezien dit anders witte kringen kan veroorzaken.
- Controleer voor het gebruik of de geleverde verfkleur juist is.
- Indien u twijfelt over de kwaliteit van de ondergrond, dan kunt u contact opnemen met ons.

### Vorbereiden gepolijst beton

Gepolijst beton moet altijd eerst geëts worden met Pure & Original mierenzuur totdat het oppervlak ruw genoeg is voor een goede hechting. Verdun daarna de Vloerverf 10% met terpentijn en breng deze verdunde laag aan. De volgende twee lagen kunnen onverdund aangebracht worden.

### Vorbereiden steen

Steen dient minimaal een jaar te drogen, voordat er verf aangebracht kan worden. Daarnaast moet alle bloei op de muren volledig verwijderd zijn.

### Vorbereiden betonsteen

Houd bij betonsteen de droogtijd aan die de leverancier voorschrijft (minimaal 30 dagen). Vul eventuele ruwe oppervlakken en verwijder alle vreemde materialen.

### Vorbereiden hout

Hout mag een maximale vochtigheidsgraad bevatten van 16%. Daarnaast moeten gewaxt hout en hout met hars goed gereinigd worden met terpentijn.

### Vorbereiden laminaat

Laminaat dient als eerste goed opgeschuurd en gereinigd te worden met Pure & Original Super Cleaner. Hierna kunt u één laag Pure & Original Omniprim aanbrengen. Na 2 dagen kunt u twee lagen Vloerverf aanbrengen.

### **Pure & Original aanbrengen**

Pure & Original Vloerverf kan aangebracht worden met een borstel, een roller of een spuit. Voordat u begint, dient u de verf eerst goed te roeren. Hierna kunt u de lak aanbrengen. Er is geen primer nodig zolang u de eerste verflaag 10% verdund met terpentijn.

De spuitinstellingen zijn als volgt:

- 2000 psi
- 0.015"-0.019" (punt)

### **Reinigen producten**

De gebruikte gereedschappen dienen gereinigd te worden met terpentijn om roestvorming te voorkomen.

### **Droogtijd en overschilderbaar**

Pure & Original Vloerverf is stofdroog na 4 uur en overschilderbaar na minimaal 8 uur. Na een week is de Vloerverf volledig uitgehard. Na deze tijd kunt u de vloer zuigen en dweilen.

## **Technische Informatie over Pure & Original Vloerverf**

### Producteigenschappen

De volgende eigenschappen zijn geldig bij 20°C witte verf

<b>Soortgelijk gewicht:</b>	1.2 g/cm <sup>3</sup>
<b>Gehalte vaste stof:</b>	66,2%
<b>Volume vaste stof:</b>	55,2%
<b>Aanbevolen dikte droge laag:</b>	66 µm
<b>Aanbevolen dikte natte laag:</b>	100 µm
<b>Vlampunt:</b>	>21°C

### Verbruik

Met 1L Pure & Original Vloerverf kunt u ongeveer 10-15 m<sup>2</sup> ondergrond bedekken.

### Houdbaarheid en bewaren

Pure & Original Vloerverf moet beschermd worden tegen vorst en extreme temperaturen. Daarnaast is het aan te raden om de verf binnen 6 maanden na aankoop te gebruiken. De verfrestanten kunnen bewaard worden in de originele verpakking gedurende 12 maanden.

### Afwasbaarheid

Pure & Original Vloerverf is goed afwasbaar. In de eerste week na aanbrengen, is het aan te raden om de vloer niet te stofzuigen of te dweilen. U kunt hierna de vloer dweilen met natuurzeep.

### Samenstelling

Pure & Original Vloerverf is een hoog kwalitatieve verf, gebaseerd op polyurethaan hars.

### Milieu

Pure & Original Vloerverf voldoet aan alle milieuvoorschriften.

VOC-gehalte:	300 g/L
Classificatie:	A/d

### Veiligheid en gezondheid

Tijdens het aanbrengen van de verf dient er gezorgd te worden voor goede ventilatie. Vermijd contact met huid en ogen. Indien de verf in contact komt met de ogen of met de huid, dan dienen deze overvloedig gespoeld te worden met stromend, schoon water en dient er medische hulp ingeroepen te worden. Houd de verf buiten bereik van kinderen.

## **Aansprakelijkheid Pure & Original Vloerverf**

### Gebruik

Wij adviseren u Pure & Original Vloerverf binnen 12 maanden na aankoop aan te brengen. In verband met kwaliteitsvermindering over tijd kunnen wij namelijk na deze tijd de kwaliteit niet meer garanderen.

### Informatie in deze handleiding

Deze handleiding is bedoeld om u technisch advies te geven over de Pure & Original Vloerverf. Wij bieden u deze handleiding om u een richtlijn te geven, maar helaas kunnen wij u geen garantie bieden op basis van deze informatie.