

## Handleiding Pure & Original Kalei Calx

### Inhoud

Algemene informatie over Pure & Original Kalei Calx .....	1
Gebruikersinformatie voor Pure & Original Kalei Calx.....	1
Benodigde materialen.....	1
Pure & Original aanbrengen .....	3
Reinigen producten.....	3
Droogtijd en overschilderbaar.....	3
Technische Informatie over Pure & Original Kalei Calx .....	4
Aansprakelijkheid Pure & Original Kalei Calx .....	4

## Algemene informatie over Pure & Original Kalei Calx

### Toepassingen voor Pure & Original Kalei Calx

Pure & Original Kalei Calx is een zeer matte kalei, die bekend staat om zijn matte kalkverf uitstraling. Deze vochtregulerende, mineraalmatte en vuilresistente Kalei Calx is toepasbaar op mineraal ondergronden, silicaat, matte dispersieverven, synthetische pleisters, baksteen, cement et cetera.

### Kleuren

Pure & Original Kalei Calx is verkrijgbaar in de 116 unieke Pure & Original kleuren.

### Beschikbaarheid

Pure & Original Kalei Calx is beschikbaar bij de dealer in verpakkingen van 1L, 5L en 10L.

### Voordelen Pure & Original

Kalei Calx beschikt over de volgende voordelen: uitstekende dekking, pareleffect, niet filmvormend, IN-FILM anti-groen systeem, mineraal uitstraling, kalkmat, zelfreinigend en zeer waterdamp doorlatend.

## Gebruikersinformatie voor Pure & Original Kalei Calx

### Benodigde materialen

Voor het gebruik van Pure & Original Kalei Calx dient u te beschikken over de volgende materialen:

- Een blokkwast, roller of een conventionele spuit
- Een roerstaafje dat gratis geleverd wordt bij een bestelling
- Pure & Original Kalei Calx (veelal bij ons binnen 1 werkdag geleverd)
- Pure & Original Wallfix.

Veel benodigdheden kunt u vinden onder het kopje '[kwasten](#)'.

## Vorbereiden

Loop de volgende punten na alvorens u begint met verven:

- Verwijder losse verflagen en zandstraal het oppervlak tot deze mat en ruw is.
- Vul eventuele gaten of scheuren met een flexibel vulmiddel
- Zorg voor neutralisatie van het oppervlak als er bijtende verf verwijderaars zijn gebruikt. (De Painting the Past Remover is geen bijtend middel en heeft geen neutralisatie nodig.)
- Zorg ervoor dat alle oppervlakken in een goede staat verkeren. Dit houdt in dat de ondergrond goed schoon, droog en vrij van vuil of vet is.
- Maak de ondergrond schoon met Pure & Original Super Cleaner.
- Bereid onbehandelde en poreuze ondergronden voor met Pure & Original Wallfix.
- Schilder niet bij temperaturen lager dan 5°C of hoger dan 40°C.
- Verdun de eerste verflaag met 10% water.
- Schilder niet in de volle zon.
- Controleer voor het gebruik of de geleverde verfkleur juist is.
- Indien u twijfelt over de kwaliteit van de ondergrond, dan kunt u een e-mail sturen naar [info@homedesignshops.nl](mailto:info@homedesignshops.nl) of bellen met [079-3317440](tel:079-3317440).

## Vorbereiden diverse ondergronden

In de onderstaande tabel kunt u per ondergrond de benodigde voorbereiding vinden.

Ondergrond	Vorbereiding	Grondlaag binnen	Grondlaag buiten
<b>Mineraal ondergronden (pleister, (kalk/kalkcement)mortel, kalei)</b>	Droog, schoon en stabiel maken; nieuw pleister moet minimaal 2-4 weken oud zijn; herstel eventuele gebreken met hetzelfde type mortel.	Pure & Original Wallfix	Pure & Original Wallfix
<b>Oude, absorberende/zanderige kalkcement pleisters</b>	Reinigen en laten uitdrogen; verwijder loszittend pleister en herstel met hetzelfde type pleister.	Pure & Original Wallfix	Pure & Original Wallfix
<b>Beton</b>	Verwijder gesinterde lagen, resten en vuil; herstel barsten en kraken met een vulmiddel.	Pure & Original Wallfix	Pure & Original Wallfix
<b>Synthetische pleisters</b>	Laat volledig uitharden (ongeveer 6 dagen).	Geen	Geen
<b>Metselwerk op kalkzandsteen basis</b>	Grondig reinigen; verwijder slechte voegen en voeg deze opnieuw.	Pure & Original Wallfix	Pure & Original Wallfix

<b>Baksteen</b>	Grondig reinigen; verwijder slechte voegen en voeg deze opnieuw; maak stenen vrij van bloei.	Pure & Original Wallfix	Pure & Original Wallfix
<b>Vezelcement panelen</b>	Reinigen met water; plaats de grondlaag ook op de buitenzijden en kanten van de panelen/	Pure & Original Wallfix	Pure & Original Wallfix
<b>Ondergronden met mos, fungus en/of algen</b>	Reinig d.m.v. schrapen, schuren of borstelen; behandel met anti-mos en laat uitdrogen.	Pure & Original Wallfix	Pure & Original Wallfix
<b>Ondergronden met intacte verf: matte emulsieverven, mineraalverven, silicaatverven, structuurverven</b>	Controleer de hechting van oude verflagen en herstel indien nodig.	Pure & Original Wallfix als de ondergrond niet coherent is.	Pure & Original Wallfix als de ondergrond niet coherent is.
<b>Verven in slechte staat</b>	Verwijder volledig met afbijtmiddel (Painting the Past Remover); herstel oppervlak.	Pure & Original Wallfix	Pure & Original Wallfix

### **Pure & Original aanbrengen**

Pure & Original Kalei Calx kan aangebracht worden met een speciale blokkwast voor een natuurlijke uitstraling. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om deze Kalei Calx aan te brengen met een roller of een spuit. Voordat u begint, dient u de kalei eerst goed te roeren. Hierna kunt u de kalei 10% verdund aanbrengen. De volgende laag kan onverdund aangebracht worden.

De spuitinstellingen zijn als volgt:

- 0.018" – 0.021" (punt)
- Minimaal 150 bar
- 40° - 50°

### **Reinigen producten**

Alle gebruikte producten kunnen gereinigd worden met warm water. Verfrestanten kunnen 6-12 maanden afgedekt bewaard worden in het originele blik.

### **Droogtijd en overschilderbaar**

Pure & Original Kalei Calx is stofdroog na 1 uur en overschilderbaar na ongeveer 12 uur.

## **Technische Informatie over Pure & Original Kalei Calx**

### Producteigenschappen

De volgende eigenschappen zijn geldig bij 20°C witte lak

Soortgelijk gewicht:	1.5 g/cm <sup>3</sup>
Gehalte vaste stof:	45%
Aanbevolen droge laagdikte:	0.075 mm
Aanbevolen natte laagdikte:	0.150 mm
Viscositeit:	100 KU
Pigmenttype:	titaandioxide

### Verbruik

Met 1L Pure & Original Kalei Calx kunt u ongeveer 6-8 m<sup>2</sup> ondergrond bedekken.

### Houdbaarheid en bewaren

Pure & Original Kalei Calx moet beschermd worden tegen vorst en extreme temperaturen. Daarnaast is het aan te raden om de verf binnen 12 maanden na aankoop te gebruiken. De verfrestanten kunnen bewaard worden in de originele verpakking gedurende 6-12 maanden.

### Afwasbaarheid

Pure & Original Kalei Calx is licht afwasbaar na 3 dagen. Verwijder eventuele vlekken met een vochtige doek.

### Samenstelling

Pure & Original Kalei Calx is een vochtregulerende, zeer matte kalei met de voordelen van moderne verf. Het pigmenttype is titaandioxide.

### Milieu

Pure & Original Kalei Calx voldoet aan de strengste milieuvorschriften.

Categorie:	C
Maximum aantal g/L:	30 g/L
VOC-gehalte:	laag

### Afval

Laat de verfresten volledig uitharden en ophalen door een erkende verwerker. (Het is ook mogelijk om de verfresten te deponeren bij een erkende verwerker.)

### Veiligheid en gezondheid

Tijdens het aanbrengen van de verf dient er gezorgd te worden voor goede ventilatie. Vermijd contact met huid en ogen. Indien de verf in contact komt met de ogen of met de huid, dan dienen deze overvloedig gespoeld te worden met stromend, schoon water en dient er medische hulp ineroepen te worden. Houd de verf buiten bereik van kinderen.

## **Aansprakelijkheid Pure & Original Kalei Calx**

### Gebruik

Wij adviseren u Pure & Original Kalei Calx binnen 12 maanden na aankoop aan te brengen. In verband met kwaliteitsvermindering over tijd kunnen wij namelijk na deze tijd de kwaliteit niet meer garanderen.

Informatie in deze handleiding

Deze handleiding is bedoeld om u technisch advies te geven over de Pure & Original Kalei Calx. Wij bieden u deze handleiding om u een richtlijn te geven, maar helaas kunnen wij u geen garantie bieden op basis van deze informatie.