

## Handleiding Pure & Original Marrakech Walls

### Inhoud

|   |   |
|---|---|
| Algemene informatie over Pure & Original Marrakech Walls .....  | 1 |
| Gebruikersinformatie voor Pure & Original Marrakech Walls.....  | 1 |
| Benodigde materialen.....                                       | 1 |
| Pure & Original aanbrengen .....                                | 2 |
| Reinigen producten .....  | 3 |
| Droogtijd en overschilderbaar.....                              | 3 |
| Technische Informatie over Pure & Original Marrakech Walls..... | 4 |
| Aansprakelijkheid Pure & Original Marrakech Walls .....         | 4 |

## Algemene informatie over Pure & Original Marrakech Walls

### Toepassingen voor Pure & Original Marrakech Walls

Pure & Original Marrakech Walls is een prachtige muurverf met een luxueuze, zijdezachte uitstraling. Marrakech Walls kan worden aangebracht op kalkpleister, zuigende mineralen ondergronden, cementpleister, hout, MDF, absorberende en niet waterafstotende ondergronden.

### Kleuren

Pure & Original Marrakech Walls is verkrijgbaar in de 116 unieke Pure & Original kleuren.

### Beschikbaarheid

Pure & Original Marrakech Walls is beschikbaar bij de dealer in verpakkingen van 2.5L en 5L.

### Voordelen Pure & Original

Marrakech Walls beschikt over de volgende voordelen: diverse uitvoeringen, klaar voor gebruik, vergeeld niet, 100% recyclebaar, IN-FILM anti-groen systeem, uitstekende dekking, waterdamp doorlatend, spanningsarm, geen synthetische bindmiddelen, onbrandbaar, schimmel- en bacteriën werend.

## Gebruikersinformatie voor Pure & Original Marrakech Walls

### Benodigde materialen

Voor het gebruik van Pure & Original Marrakech Walls dient u te beschikken over de volgende materialen:

- Een langharige blokkwast of roller
- Een Marrakech spatel
- Schuurpapier korrel 400 of hoger
- Een roerstaafje dat gratis geleverd wordt bij een bestelling
- Pure & Original Marrakech Walls (veelal bij ons binnen 1 werkdag geleverd)

Veel benodigdheden kunt u vinden onder het kopje '[kwasten](#)'.

## Vorbereiden

Loop de volgende punten na alvorens u begint met verven:

- Verwijder eventuele losse verflagen
- Zorg voor neutralisatie van het oppervlak als er bijtende verf verwijderaars zijn gebruikt. (De Painting the Past Remover is geen bijtend middel en heeft geen neutralisatie nodig.)
- Zorg ervoor dat alle oppervlakken in een goede staat verkeren. Dit houdt in dat de ondergrond goed schoon, droog en vrij van vuil of vet is. Vet- en olieresten kunnen verwijderd worden met een ontvetter op waterbasis.
- Bereid alle ondergronden voor met Pure & Original Wallprim. Poederige oppervlakken dienen echter eerst nog behandeld te worden met Wallfix, waarna Wallprim aangebracht kan worden.
- Schilder niet bij temperaturen lager dan 5°C of hoger dan 35°C.
- Schilder niet in de volle zon.
- Controleer voor het gebruik of de geleverde verfkleur juist is.
- Indien u twijfelt over de kwaliteit van de ondergrond, dan kunt u een e-mail sturen naar [info@homedesignshops.nl](mailto:info@homedesignshops.nl) of bellen met [079-3317440](tel:079-3317440).

## Vorbereiden hout en MDF

Onbehandeld hout dient allereerst opgeschuurd te worden en met Pure & Original Super Cleaner gereinigd te worden. Laat hierna het hout voldoende drogen om krimp te voorkomen. **Let op:** verwerk Marrakech Walls nooit op tropische houtsoorten!

## Vorbereiden poederige oppervlakken

Bereid poederige oppervlakken eerst voor met één laag Pure & Original Wallfix. Hierna kunt u één laag Wallprim aanbrengen alvorens u aan de slag gaat met de Marrakech Walls.

## Pure & Original aanbrengen

Pure & Original Marrakech Walls kan op diverse manieren aangebracht worden. U kunt hierbij een langharige blokkwast of een roller gebruiken. Roer altijd eerst de verf goed door en verdun deze verf niet! In het algemeen geldt dat u met een Marrakech spatel het oppervlak kunt glad strijken door het kriskras bewegen van de spatel. Doe dit als de Marrakech Walls begint te drogen. Hoe drukker de bewegingen, hoe groter het decoratieve effect.

Optie 1: Breng na de voorbereiding één volle laag Marrakech Walls aan, bewerk het met de spatel en schuur het oppervlak op met schuurpapier (korrel 400 of hoger). Stof de ondergrond goed af of schraap het met een spatel. Hierna kunt u het geleverde oppervlak bewerken met Pure & Original Dead Flat Eco Sealer of met kalkzeep.

Optie 2: Zet de Marrakech Walls op in meerdere lagen. Dit geeft een donkerder en meer wolkerige uitstraling. Bewerk het drogende oppervlak met een spatel en schuur het hierna met schuurpapier (korrel 400 of hoger). Stof het goed af en bewerk het eventueel verder met Dead Flat Eco Sealer of met kalkzeep.

## Bewerking met kalkzeep

Om het decoratieve effect te vergroten en om het oppervlak licht afneembaar te maken, kunt u de Marrakech Walls verzadigen met kalkzeep. Hierdoor verkrijgt het een licht glanzende uitstraling en worden de kleurnuances versterkt.

### Bewerking met Dead Flat Eco Sealer

Om de met Marrakech bewerkte muren waterdicht te maken, kunt u Pure & Original Dead Flat Eco Sealer aanbrengen. De muren blijven wel hun matte uitstraling behouden, maar de kleurnuances worden iets minder. Vooral in de keuken en badkamer wordt het gebruik van deze sealer geadviseerd.

### Reinigen producten

Alle gebruikte producten kunnen gereinigd worden met warm water en zeep. U wordt geadviseerd om het gereedschap te reinigen met white spirit om roestvorming te voorkomen.

### Droogtijd en overschilderbaar

Pure & Original Marrakech Walls is stofdroog na 2-3 uur en overschilderbaar na minimaal 8 uur.

## **Technische Informatie over Pure & Original Marrakech Walls**

### Producteigenschappen

De volgende eigenschappen zijn geldig bij 20°C witte lak

Soortgelijk gewicht: 1.4 g/cm<sup>3</sup>  
pH: 13

**Let op:** Onder invloed van temperatuur, luchtvochtigheid en ondergrond kan er verkleuring optreden van het oppervlak. Dit is typisch aan Marrakech en geen productiefout.

### Verbruik

Met 1L Pure & Original Marrakech Walls kunt u ongeveer 5-7 m<sup>2</sup> ondergrond bedekken. De tweede laag heeft een hoger rendement van ongeveer 15 m<sup>2</sup>.

### Houdbaarheid en bewaren

Pure & Original Marrakech Walls moet beschermd worden tegen vorst en extreme temperaturen. Daarnaast is het aan te raden om de verf binnen 6 maanden na aankoop te gebruiken. De verfrestanten kunnen gedurende 6 maanden bewaard worden na gebruik. Er kan een kleurverandering optreden door de mineraalsamenstelling.

### Afwasbaarheid

Pure & Original Marrakech Walls is alleen afwasbaar na bewerking met kalkzeep of Dead Flat Eco Sealer.

### Samenstelling

Pure & Original Marrakech Walls is een verf voor binnen. Deze verf bestaat voor 100% uit mineralen en zeer milieuvriendelijk.

### Milieu

Pure & Original Marrakech Walls voldoet aan de strengste milieuvorschriften.

Categorie: A  
Maximum aantal g/L: 30 g/L

### Afval

Laat de verfresten volledig uitharden en ophalen door een erkende verwerker. (Het is ook mogelijk om de verfresten te deponeren bij een erkende verwerker.)

### Veiligheid en gezondheid

Tijdens het aanbrengen van de verf dient er gezorgd te worden voor goede ventilatie. Vermijd contact met huid en ogen. Indien de verf in contact komt met de ogen of met de huid, dan dienen deze overvloedig gespoeld te worden met stromend, schoon water en dient er medische hulp ingeroepen te worden. Houd de verf buiten bereik van kinderen.

## **Aansprakelijkheid Pure & Original Marrakech Walls**

### Gebruik

Wij adviseren u Pure & Original Marrakech Walls binnen 6 maanden na aankoop aan te brengen. In verband met kwaliteitsvermindering over tijd kunnen wij namelijk na deze tijd de kwaliteit niet meer garanderen.

Informatie in deze handleiding

Deze handleiding is bedoeld om u technisch advies te geven over de Pure & Original Marrakech Walls. Wij bieden u deze handleiding om u een richtlijn te geven, maar helaas kunnen wij u geen garantie bieden op basis van deze informatie.